

PRODUKTBESCHREIBUNG

BONDERITE L-MR 21718 hat die folgenden Produktmerkmale:

Technologie	Schmierstoff
Produkttyp	Wassermischbarer Kühlschmierstoff
Anwendung	Metallzerspanung (z.B. Drehen, Bohren, Fräsen, Schleifen)

BONDERITE L-MR 21718 ist ein borfreier, wassermischbarer Kühlschmierstoff, der frei von EP-Additiven auf Chlor-, Schwefel- und Phosphorbasis und Formaldehydabspaltern ist.

Die hohe Schmierleistung reduziert den Werkzeugverschleiß und senkt damit die Prozesskosten.

Die sehr gute Reinigungsleistung von BONDERITE L-MR 21718 sorgt für saubere Oberflächen und senkt die Wartungskosten.

BONDERITE L-MR 21718 entspricht der TRGS 611 und ist konform mit der VKIS Stoffliste und enthält einen Inhibitor zur Vermeidung von N-Nitrosamin Bildung.

Anwendungsgebiet:

BONDERITE L-MR 21718 ist ein wassermischbarer Kühlschmierstoff für die allgemeine Bearbeitung von Guss und Stahl. Die Mitbearbeitung von Buntmetallen ist im Materialmix möglich. Für die Bearbeitung von Aluminium sollte die Kompatibilität vor der Nutzung geprüft werden.

BONDERITE L-MR 21718 bildet in Wasserhärten von etwa 2 °dH – 80°dH stabile und schaumarme Emulsionen.

TECHNISCHE DATEN

(wie geliefert):

Konzentrat:

Dichte, 20°C
DIN 51757 0,99

Viskosität, (20°C), mm² /s
DIN 53211 15

Brechungsindex (20°C) 1.399

Mineralölgehalt, % 10

Ester-Öl Gehalt, % 0

Emulsion:

Beschaffenheit semi-transparent

pH-Wert, (5%, VE-Wasser) ~9,5

DIN 51369

Korrosionsverhalten, ab 5%, DIN 51360-2 0/0

Schmierwirkung:

Tapping Torque (7%, 20°GH), Ncm 30
(8 mm, 900 rpm, M4F, AlMgSi1)

Reichert (7%, 20°GH), mm² 15
(Ducom Friction Test, Stahl)

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbemerkung:

Wir empfehlen vor der Anwendung das **Sicherheitsdatenblatt** bezüglich Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweisen zu lesen. Die geltenden Sicherheitsvorschriften müssen beachtet werden. Bitte beachten Sie auch die lokalen Sicherheitsvorschriften und kontaktieren Sie Henkel bezüglich analytischer Unterstützung.

Dermatologische Beurteilung:

BONDERITE L-MR 21718 kann als gut hautverträglich bewertet werden. (Henkel Internal Patch-Test & Skin Irritation Test – OECD 439). Detaillierte Dermatologische Beurteilung auf Anfrage.

Konzentration:

Ansatzkonzentration: 7 % bis 15 %
(je nach
Bearbeitungsprozess
und Material)

Nachfüllkonzentration:

1 % bis 2 %

Kontrolle:

Handrefraktometer:

Der Ablesewert in °Brix multipliziert mit 2,0 gibt die Konzentration in Prozent.

Titration:

100 ml Emulsion werden mit 0,5 N HCl bis auf pH 5,5 titriert (pH-Messgerät). Der Verbrauch an Säure in ml, multipliziert mit dem Faktor 0,43, entspricht der Konzentration in Prozent.

Säurespaltung (DIN 51368):

100 ml Emulsion werden mit Säure gespalten. Ablesewert in ml, multipliziert mit dem Faktor 3,4 ergibt die Konzentration in Prozent.

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie das aktuelle **Sicherheitsdatenblatt** zu detaillierten Hinweisen bezüglich:

Gefahrstoffkennzeichnung
Transportvorschriften
Sicherheitsbestimmungen

Lagerung:

Empfohlene Lagertemperatur, °C 5 bis 40

Die Mindesthaltbarkeit ist auf dem Gebinde angegeben.

WEITERE INFORMATIONEN**Haftungsausschluss****Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen, empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS und Henkel France SA beachten Sie bitte zusätzlich folgendes:

Für den Fall, dass Henkel dennoch, aus welchem Rechtsgrund auch immer, in Anspruch genommen wird, ist die Haftung von Henkel in jedem Fall beschränkt auf den Wert der jeweils betroffenen Lieferung.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Colombiana, S.A.S. findet Folgendes Anwendung:

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. oder Henkel Canada Corporation, findet Folgendes Anwendung:

Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. **Dementsprechend lehnt die Firma Henkel im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma Henkel entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Die Firma Henkel lehnt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne.**

Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. unter Patenten der Firma Henkel lizenziert sind, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu benutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere in- oder ausländische Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Verwendung von Warenzeichen: Sofern nicht anderweitig ausgewiesen sind alle in diesem Dokument genannten Marken solche der Henkel Corporation in den USA und in anderen Ländern.

Referenz-Nr. 1.3