

## Z-Dratolin

### Drahtseil- und Kettenschutz / Spray

**Z-Dratolin** ist ein tränkungsaktiver Schmierstoff, der sich auszeichnet zur konservierenden Behandlung und Unterhaltspflege von verschiedenartigen Stahldrahtseilen und Ketten eignet. Beide Transporthilfsmittel bedürfen einer wiederholten Wartungsschmierung zur Erhaltung einwandfreier Betriebsfähigkeit.

Besonders bei Stahldrahtseilen wirkt sich die Seilpflege mit **Z-Dratolin** positiv aus. Die Seile weisen einen deutlich besseren inneren und äußeren Zustand auf. Die verringerte Anfälligkeit gegen Drahtermüdung, welche von der Wechselbeanspruchungsgrößen Zug, Druck und Torsion stammt, wird mit einer längeren Seillebensdauer belohnt.

Zudem wird einer Reibrostbildung (roter Staub) sowie draht- und litzenschädigender Unterrostung wirkungsvoll begegnet. Auch verzinkte Seile oder Ketten werden vor korrosiven Umwelteinflüssen geschützt.

#### **Anwendung:**

Krane, Elektrozüge, Auto- und Schiffswinden, Bagger-Hubseile, Aufzüge- und Fördermaschinen, Gegengewichtstragseile u.a.m.

Einsatztemperaturbereich von -10 °C bis 150 °C

#### **Technische Daten:**

<b>Eigenschaft</b>	<b>Kennwert</b>	<b>Methode</b>
Farbe	3,5 L	ISO 2049
Aussehen	honigfarben	visuell
Dichte 15 °C	0,890	ISO 12185
Viskosität bei 40 °C	160	DIN 51562

#### **Lagerung:**

**Z-Dratolin** sollte möglichst überdacht aufbewahrt werden. Um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftung zu erhalten, sind die Fässer bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung liegend zu lagern. **Z-Dratolin** ist vor direkter Sonnenbestrahlung zu schützen und sollte nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden.