

CLASSIC FENJA UL 2 EP PLUS

Lithiumverseiftes Langzeitfett mineralölbasisch mit EP-Zusätzen NLGI 2

Beschreibung

CLASSIC FENJA UL 2 EP PLUS ist ein naturfarbenes, universell einsetzbares Spezial-Langzeitfett lithiumverseift auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen und sehr guter Haftfähigkeit.

Anwendungsbereich

CLASSIC FENJA UL 2 EP PLUS eignet sich für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern unter hoher stoßweiser Druckbelastung und Vibrationen.

Eigenschaften

- guter Korrosionsschutz
- oxidationsbeständig
- wasserbeständig
- sehr haftfähig und walkstabil
- hohe Temperaturbelastbarkeit
- hohes Druckaufnahmevermögen

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert*
Gebrauchstemperaturbereich		°C	-30 bis +130
Kurzzeitig zul. Temperaturspitze		°C	150
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	180
Walkpenetration	DIN ISO 2137	1/10 mm	265 bis 295
Wasserbeständigkeit	DIN 51 807-1		1 - 90
Korrosionsschutz	DIN 51 802		0
Korrosionswirkung auf Kupfer	DIN 51 811		1 - 130
Grundölviskosität 40 °C	DIN 51 562	mm ² /s	280
VKA-Schweißkraft	DIN 51 350-4	N	2600

* sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

KP2K-30 nach DIN 51 502